



BAND- UND SCHEIBENSCHLEIFMASCHINE ART. 136

- Zum Anfasen, Entgraten und Schleifen von Sichtflächen
- Hauptschalter mit Not-Aus
- Zur Bearbeitung von Edelstahl, Buntmetall und Kunststoffe
- Für die Bearbeitung kleiner und präziser Bauteile
- Robuste Tischmaschine auf vier gummierten Füßen



Artikelnummer: 11-000136

Kategorien: [Schleifmaschinen](#)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	39 kg
Maße	490 x 580 x 690 mm
Ausführung	Tischmaschine
Scheibenabmessung	Ø200 x 25 x Ø20 mm
Bandabmessung	50 x 1250 mm
Drehzahl	2.800 U/min
Schnittgeschwindigkeit	30 m/s
Elektrischer Anschluss	400 V
Motorleistung	1,1 kW
Geräuschpegel	72 dB
Marke	Aceti

BESCHREIBUNG

Die **Aceti Band- und Scheibenschleifmaschine ART. 136** ist ideal für die metallverarbeitende Industrie und Schlossereibetriebe geeignet. Die Universal-Bandschleifmaschine befindet sich links, die Scheibenschleifmaschine auf der rechten Seite. Die Tischmaschine, die sich durch ihr hohes Maß an Qualität und einfaches Handling auszeichnet ist durch ihre robuste Bauweise ein zuverlässiger Partner im Arbeitsalltag. Die Band- und Scheibenschleifmaschine ART. 136 ist mit einem leistungsstarken Drehstrommotor ausgestattet, der mit 400 V und 1,1 kW betrieben wird. Mit einer Drehzahl von 2800 U/Min bietet sie eine optimale Leistung für vielfältige Anwendungen. Der durchzugskräftige und vibrationsarme Drehstrommotor ist speziell für den Dauerbetrieb ausgelegt, was eine kontinuierliche Nutzung gewährleistet. Dank großer Lager läuft die Maschine besonders ruhig und erzeugt nur geringe Geräusche (72dB). Die stabile Tischmaschine steht auf vier gummierten Füßen, die für einen sicheren Stand sorgen und gleichzeitig Vibrationen minimieren.

Eigenschaften und Aufbau der Bandschleifmaschine:




Die Bandschleifmaschine ist für die Bearbeitungen an Planschlifffläche und Kontaktrolle geeignet. Die Bandabmessung beträgt 50 x 1250 mm, die variablen Schnittgeschwindigkeiten sind 30 m/s. Der Schleiftisch mit den Maßen 60 x 300 mm gewährleistet eine stabile Arbeitsfläche, während die Kontaktrolle mit einem Durchmesser von Ø200 mm eine gleichmäßige Bearbeitung ermöglicht. Der Ø60 mm Absaugstutzen sorgt für eine effiziente Staubabsaugung. Die gummierte Kontaktrolle, versehen mit Spiralnuten und gewuchtetem Aluminium, bietet eine optimale Bandführung und minimiert Vibrationen während des Betriebs. Die Bandspannung erfolgt über einen präzisen Spindeltrieb, während der Bandlauf über eine justierbare Leitwalze kontrolliert wird. Der Bandwechsel gestaltet sich einfach durch Abschwenken oder Demontieren der Funkenkästen. Mit einem stufenlos einstellbaren Schleifarm von 0 bis 90° bietet dieser Bandschleifer maximale Flexibilität für verschiedene Arbeitswinkel.

Eigenschaften und Aufbau der Scheibenschleifmaschine:


Die Schleifmaschine eignet sich ideal zum Entgraten und Schleifen von harten Bauteilen und Werkzeugen. Mit einer Scheibenabmessung von Ø200 x 25 x Ø20 mm bietet sie optimale Leistung. Die Schnittgeschwindigkeit von 30 m/s ermöglicht präzise Ergebnisse. Der Absaugstutzen mit einem Durchmesser von Ø60 mm sorgt für eine effiziente Staubabsaugung. Zusätzlich ist die Maschine mit einem robusten Funkenkasten ausgestattet, der mit einem Absaugstutzen versehen ist, um ein sauberes Arbeitsumfeld zu gewährleisten.

Serienausstattung

- Die Maschine wird komplett einsatzbereit geliefert
- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und Stecker (CEE-Stecker 16 A 5 polig IP 44 rot)
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung sowie CE-Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität
- Lieferung erfolgt ohne Schleifscheibe

ART. 136					LEVIGATRICE A NASTRO + SMERIGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE FOR DESK TANK + MEULE DE BANC BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFEIR				
									
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB		F	E	G	G1	kg
1,5	2800	30	72		490	580	690	290	39
									
A	B	C	D	Ø mm	Ø mm	OPTIONALS			
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Ø200x25xØ20				
					Volt 230/1F		INV.MF		BAS.01
					Rpm 0÷3000		ASP.04		

PASSENDES ZUBEHÖR



**Dreiphasenmotor für zwei
Drehzahlen**



**Inverter für stufenlose
Drehzahlregelung**



**Unterbauschränk mit
Absaugung ASP. 04**



Unterbauschränk BAS 01

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de