




### **BANDSCHLEIFMASCHINE ART. 16**

- Zum Anfasen, Entgraten und Schleifen aller gängiger Materialien
- Not-Aus mit elektronischer Motorbremse
- Durchzugskräftiger und vibrationsarmer Drehstrommotor
- Robuster Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen





**Artikelnummer:** 11-000016

**Kategorien:** [Schleifmaschinen](#)

**Video auf YouTube:**

<https://www.youtube.com/watch?v=PtiEGbaBEgw>



## TECHNISCHE DATEN








<b>Gewicht</b>	100 kg
<b>Maße</b>	600 × 700 × 1600 mm
<b>Ausführung</b>	freistehende Maschine
<b>Bandabmessung</b>	120 x 1500 mm
<b>Drehzahl</b>	1.400 / 2.800 U/min
<b>Schnittgeschwindigkeit</b>	10 / 20 m/s (Bandschleifmaschine)
<b>Elektrischer Anschluss</b>	400 V
<b>Geräuschpegel</b>	70 dB
<b>Motorleistung</b>	1,8 kW
<b>Marke</b>	Aceti

## BESCHREIBUNG

Die **Bandschleifmaschine ART. 16** wurde speziell für präzise Bearbeitungen an der Planschlifffläche und Kontaktrolle entwickelt. Mit einer Bandabmessung von 120 x 1500 mm und einem leistungsstarken Drehstrommotor von 400 V und 1,8 kW Leistung bietet diese Maschine die benötigte Power für effiziente Schleifarbeiten. Die variable Drehzahlbereiche von 1400 und 2800 U/Min sowie Schnittgeschwindigkeiten von 10 und 20 m/s ermöglichen eine präzise Anpassung an verschiedene Anforderungen. Der Schleiftisch mit den Maßen 120 x 470 mm bietet eine solide Arbeitsfläche für vielfältige Schleifaufgaben. Der Schleifarm ist stufenlos zwischen 0° und 90° klemmbar, was flexible Arbeitspositionen ermöglicht. Die gummierte, mit Spiralnuten versehene und gewuchtete Kontaktrolle aus Aluminium gewährleistet eine effiziente Materialabtragung und hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung. Große Lager sorgen zudem für eine ruhige und zuverlässige Leistung der Bandschleifmaschine. Zum Schleifen, Entgraten und Anfasen aller gängigen Materialien ist die ART. 16 der ideale Begleiter in metallverarbeitenden Industrie- und Schlossereibetrieben.

### Serienausstattung

- Die Maschine wird komplett einsatzbereit geliefert
- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und Stecker (CEE-Stecker 16 A 5 polig IP 44 rot)
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung sowie CE-Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität

<b>ART. 16</b>		<b>LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE</b>							
									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	10 20	70	600	700	1600	980	100	
<b>OPTIONALS</b>									
									
A	B	C	D	Ø	IA-1	SQT			
1500	120	470	120	135	kW 0,55	H=445	L=80		

## PASSENDES ZUBEHÖR



Inverter für stufenlose  
Drehzahlregelung



Absaugung IA-1

**ANMERKUNGEN**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Wir sind persönlich für Sie da:**



**Gerhard Reimann**  
Telefon: +49 (0)89-753367  
E-Mail: reimann@g-reimann.de



**Sven Reimann**  
Telefon: +49 (0)89-74493846  
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de