

**BANDSCHLEIFMASCHINE ART. 86**

- Zum Anfasen, Entgraten und Schleifen von Sichtflächen
- Zur Bearbeitung von Edelstahl, Buntmetall und Kunststoffe
- Für die Bearbeitung kleiner und präziser Bauteile
- Robuste Tischmaschine auf vier gummierten Füßen

**Artikelnummer:** 11-000086**Kategorien:** [Schleifmaschinen](#)**TECHNISCHE DATEN**

Gewicht	30 kg
Maße	370 x 580 x 690 mm
Ausführung	Tischmaschine
Bandabmessung	50 x 1250 mm
Drehzahl	2.800 U/min
Schnittgeschwindigkeit	30 m/s
Elektrischer Anschluss	400 V
Geräuschpegel	68 dB
Motorleistung	1,1 kW
Marke	Aceti

BESCHREIBUNG


Die **Bandschleifmaschine ART. 86** bietet die optimale Lösung für präzise Bearbeitungen an der Planschlifffläche oder Kontaktrolle. Mit einem leistungsstarken Drehstrommotor von 400 V und 1,1 kW Leistung sorgt sie für effiziente Schleifarbeiten. Die Maschine verfügt über eine Bandabmessung von 50 x 1.250 mm, eine Drehzahl von 2.800 U/Min und eine Schnittgeschwindigkeit von 30 m/s. Der Schleiftisch mit den Maßen 60 x 300 mm bietet eine stabile Unterlage für präzises Arbeiten. Eine Kontaktrolle mit einem Durchmesser von Ø200 mm gewährleistet einen gleichmäßigen Kontakt und eine effiziente Materialabtragung. Der Absaugstutzen mit einem Durchmesser von Ø60 mm minimiert die Staubentwicklung und sorgt für eine saubere Arbeitsumgebung.

Serienausstattung

- Die Maschine wird komplett einsatzbereit geliefert
- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und Stecker (CEE-Stecker 16 A 5 polig IP 44 rot)
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung sowie CE-Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität

ART. 86	LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO BELT GRINDING MACHINE FOR DESK TANK DE BANC BANDSCHLEIFMASCHINE FÜR WERKBANK																									
 Volt 400 kW 1,1 <table border="1"> <thead> <tr> <th>hp</th> <th>Rpm</th> <th>m/s</th> <th>dB</th> <th>F</th> <th>E</th> <th>G</th> <th>G1</th> <th>kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5</td> <td>2800</td> <td>30</td> <td>68</td> <td>370</td> <td>580</td> <td>690</td> <td>290</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg	1,5	2800	30	68	370	580	690	290	30	 kg							
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg																		
1,5	2800	30	68	370	580	690	290	30																		
B	C	D	E	F	G	G1																				
OPTIONALS																										
A	B	C	D	Ø mm	Volt 230/1F	INV.MF	BAS.01	ASP.04																		
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Rpm 0-3000																					

PASSENDES ZUBEHÖR



[Dreiphasenmotor für zwei Drehzahlen](#)

[Inverter für stufenlose Drehzahlregelung](#)

[Unterbauschrank mit Absaugung ASP. 04](#)

[Unterbauschrank BAS 01](#)

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:**Gerhard Reimann**

Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de

**Sven Reimann**

Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de