



DOPPELSCHLEIFMASCHINE ART. 107

- Ausführung als freistehende Maschine
- Scheibenabmessung Ø300 x 35 x Ø30 mm
- Für die metallverarbeitenden Industrie & Schlossereibetriebe
- Zum Anfasen, Entgraten und Schleifen
- Zur Bearbeitung von harten Bauteilen und Werkzeugen
- Für unterschiedliche Anwendungen und Materialien sind passende Schleifscheiben verfügbar
- Zur Bearbeitung kleiner und präziser Bauteile



Artikelnummer: 11-000107

Kategorien: Schleifmaschinen

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	130 kg
Maße	610 × 720 × 1200 mm
Ausführung	freistehende Maschine
Scheibenabmessung	Ø300 x 35 x Ø30 mm
Elektrischer Anschluss	400 V
Motorleistung	1,8 kW
Drehzahl	1.400 U/Min
Schnittgeschwindigkeit	22 m/s
Geräuschpegel	69 dB
Marke	Aceti

BESCHREIBUNG

Die **Aceti Doppelschleifmaschine ART. 107** ist eine freistehende Schleifmaschine für Schlossereibetriebe und die Industrie. Das Einsatzgebiet der Maschine erstreckt sich über das Anfasen, Entgraten und Schleifen bis hin zur präzisen Bearbeitung harter Bauteile und Werkzeuge. Es gibt eine große Auswahl an Schleifscheiben, wodurch die Doppelschleifmaschine vielseitig einsetzbar ist.

Die Aceti Doppelschleifmaschine ART. 107 eignet sich nicht nur zum Schleifen und Ausspitzen von Bohrern, sondern auch zum Entgraten von harten Bauteilen und dem Nachschärfen von Werkzeugen. Mit einer Scheibenabmessung von Ø300 x 35 x Ø30 mm bietet sie eine optimale Bearbeitungsfläche.


Ausgestattet mit einem leistungsstarken Drehstrommotor (400 V, 1,8 kW) ermöglicht die Maschine Drehzahlbereiche von 1.400 U/Min. Die Schnittgeschwindigkeit beträgt 22 m/s. Der Ø80 mm Absaugstutzen gewährleistet eine effektive Staubabsaugung, während die hohe Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung von nur 69 dB ein angenehmes Arbeitsumfeld schaffen.

Die Doppelschleifmaschine ART. 107 ist nicht nur eine leistungsstarke Maschine, sondern überzeugt auch durch ihre robuste Bauart. Der massive und verstellbare Auflagetisch, der robuste Funkenkasten mit Absaugstutzen sowie der Wasserkasten zur Kühlung wärmeempfindlicher Bauteile erleichtern die tägliche Arbeit. Der durchzugskräftige und vibrationsarme Drehstrommotor ist für den Dauerbetrieb geeignet, und die großen Lager gewährleisten hohe Laufruhe bei geringer Geräuschentwicklung.

Die Schleifmaschine vereint Qualität, Effizienz und einfache Handhabung. Ihr stabiler Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen bietet nicht nur Stabilität, sondern auch eine optimale Arbeitsposition.

Serienausstattung

- Die Maschine wird komplett einsatzbereit geliefert
- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und Stecker (CEE-Stecker 16 A 5 polig IP 44 rot)
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung sowie CE-Konformitätserklärung
- Lieferung inkl. Schleifscheiben

ART. 107 SMERIGLIATRICE GRINDING MACHINE TOURET A 2 MEULES SCHEIBENSCHLEIFMASCHINE									
									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400	22	69	610	720	1200	930	130	
									
Ø mm				OPTIONAL IA-2					
Ø300x35xØ30				kW 0.55					

PASSENDES ZUBEHÖR



Inverter für stufenlose
Drehzahlregelung



Absaugung IA-2

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de