

METALLKREISSÄGE COMPACT-REIHE

- Gehrungsschnitt links bis 45°
- Zum Sägen von Stahl, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm für gratarme Schnitte
- Kühlaufomatik direkt auf das Sägeblatt
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperr
- Sägekopf doppelt gelagert



Artikelnummer: 6-200000

Kategorien: Kreissägen



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	n. v.
Maße	n. v.
Ausführung	Compact 250 , Compact 275
Bearbeitung	Profile
Arbeitsbereich 90°	ø 80 mm , ø 90 mm , 95 x 60 mm , 100 x 70 mm
Arbeitsbereich 45°	ø 70 mm , ø 75 mm , 65 x 60 mm , 80 x 60 mm
Gehrung	links bis 45°
Automatisierung	manuell
Drehzahl	33 + 66 U/min , 52 U/min
Motorleistung	1,1 / 1,3 kW (400 V) , 0,75 kW (230 V) , 1,0 kW (400 V)
Sägeblatt	ø 250 mm , ø 275 mm
Marke	Berg&Schmid

BESCHREIBUNG

Die **Metallkreissägen der Compact-Reihe** können für Stahl als auch VA-Profile eingesetzt werden. Der massive Spannstock ist mit einem Doppelspannarm für gratarme Schnitte ausgeführt.

Das Modell Compact 250 ist eine leistungsstarke Tisch-Säge und in der 230 V Ausführung auch als Montagesäge einsetzbar.

Bei Modell Compact 275 ist eine Konus-Sicherheitskupplung aus gehärtetem Stahl, verschleißfest und leicht nachzustellen, zur Schonung der Sägeblätter integriert. Diese Ausführung eignet sich ideal für Schlossereien, Instandsetzung und Ausbildung.

Bei beiden Modellen ist der Sägekopf doppelt gelagert. Im Handgriff ist ein Sicherheitsschalter 24 V mit Wiederanlaufsperr nach aktuellen Vorschriften installiert.

Die Klemmung für die Gehrung erfolgt über einen ergonomisch angeordneten Hebel an der Frontseite der Maschine.

Die Maschinen können als Tischmaschine oder mit Option Maschinensockel geliefert werden. Die standardmäßige Kühlautomatik wird direkt auf das Sägeblatt geführt.

BERG & SCHMID - Qualität aus Baden-Württemberg

Unterscheidungsmerkmale der Varianten

Compact-Reihe		Compact 250		Compact 275	
Arbeitsbereich 90° [mm]	mm	Ø 80	95 x 60	Ø 90	100 x 70
Arbeitsbereich 45° [mm]	mm	Ø 70	65 x 60	Ø 75	80 x 60
Sägeblatt	mm		Ø 250		Ø 275
Drehzahl	U/min		52		33 + 66

Serienausstattung

- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff
- Kühlmittleinrichtung für Kühlemulsion
- Längenanschlag
- Hauptschalter
- Betriebsanleitung und CE-Konformitätserklärung

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Ausführung	Motorleistung
6-20000	Compact 250	0,75 kW (230 V)
6-20002	Compact 250	1,0 kW (400 V)
6-20050	Compact 275	1,1 / 1,3 kW (400 V)

PASSENDES ZUBEHÖR



Längenanschlag



Transportwagen



Maschinensockel




Maschinenuntergestell für
Compact 250



Starter Kit Compact 275 für
Serienkühlung



Starter Kit Compact 250 für
Serienkühlung



Super Cool
Kühlmittelkonzentrat



Materialauflageständer

