



POLIERMASCHINE SMZ - SMG

- Wirtschaftliches Arbeiten durch wartungsfreie, langlebige Maschinenkonstruktion
- Individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Antriebsleistungen und Spindeldrehzahlen
- Optional erhältliche stufenlose Drehzahlregelung



Artikelnummer: 11-7303620

Kategorien: Poliermaschinen



TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm) , Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)
Antriebsleistung	2,2 / 2,2 kW , 4 kW , 5,5 kW , 7,5 kW , 3,0 / 3,0 kW , 4,0 / 4,0 kW , 5,5 / 5,5 kW , 7,5 / 7,5 kW
Marke	Rema

BESCHREIBUNG

Die **Poliermaschinen SMZ - SMG** sind leistungsstarke Poliermaschinen mit Keilriemenantrieb und eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten.

Vorteile im Überblick:

- Wirtschaftliches Arbeiten durch wartungsfreie, langlebige Maschinenkonstruktion.
- Individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Antriebsleistungen und Spindeldrehzahlen
- Unterschiedliche Maschinenhöhen für ein ergonomisches Arbeiten angepasst auf Ihr Arbeitsumfeld
- Wartungsarme Spindellagerungen
- Optional erhältliche stufenlose Drehzahlregelung

Ausführungen

Niedrige Säule (SMG 58)
(Spindelhöhe 600 mm)



Niedrige Säule (SMG 56)
(Spindelhöhe 600 mm)



Hohe Säule (SMZ)
 (Spindelhöhe 1000 mm)



Unterscheidungsmerkmale der Ausführungen

Typ	Leistung (kW)	PS	U/Min	Bandschleifarm (mm)	Flächenschleiftisch (mm)	Polierspitze / Polierdorn	Wellen Ø	max. Klemmbreite (mm)
SMZ 57	4,0	5,5	2 x 3-stufig (1200-3500)	EB 3 (3500 x 100)	BS 300 (2000 x 300)	M16	35	70
SMZ 57	5,5	7,5	2 x 3-stufig (1200-3500)	EB 3 (3500 x 100)	BS 300 (2000 x 300)	M16	35	70
SMZ 57	7,5	10,0	2 x 3-stufig (1200-3500)	EB 3 (3500 x 100)	BS 300 (2000 x 300)	M16	35	70
SMG 58	2,2/2,2	3,0/3,0	2 x 3-stufig (1200-3500)	EB 3 (3500 x 100)	BS 300 (2000 x 300)	M16	35	70
SMG 58	3,0/3,0	4,0/4,0	2 x 3-stufig (1200-3500)	EB 3 (3500 x 100)	BS 300 (2000 x 300)	M16	35	70
SMG 58	4,0/4,0	5,5/5,5	2 x 3-stufig (1200-3500)	EB 3 (3500 x 100)	BS 300 (2000 x 300)	M16	35	70
SMG 56	2,2/2,2	3,0/3,0	2x3-stufig (1200-3500)	EB3 (3500 x 100)	BS 300 (2000 x 300)	M16	35	70

Typ	Leistung (kW)	PS	U/Min	Bandschleifarm (mm)	Flächenschleiftisch (mm)	Polierspitze / Wellen Polierdorn	Wellen Ø	max. Klemmbreite (mm)
SMG 56	3,0/3,0	4,0/4,0	2x3-stufig (1200-3500)	EB 3 (3500 x 100)	BS 300 (2000 x 300)	M16	35	70
SMG 56	4,0/4,0	5,5/5,5	2x3-stufig (1200-3500)	EB 3 (3500 x 100)	BS 300 (2000 x 300)	M16	35	70
SMG 56	5,5/5,5	7,5/7,5	2x3-stufig (1200-3500)	EB 3 (3500 x 100)	BS 300 (2000 x 300)	M16	35	70
SMG 56	7,5/7,5	10,0/10,0	2x3-stufig (1200-3500)	EB 3 (3500 x 100)	BS 300 (2000 x 300)	M16	35	70

So individuell wie Ihr Einsatzzweck
Konfigurieren Sie Ihre Wunschmaschine



MASCHINENAUSFÜHRUNG

niedrige Säule
hohe Säule



DREHZAHL

2 x 3-stufig (1200 - 3500 U/min)



LACKIERUNG

lichtgrau (Standard)
Sonderfarben auf Anfrage



ANBAU LINKS

Absaughaube angebaute Form A

Absaughaube stehende Form S

Bandschleifarm EB 3

Flächenbandschleiftisch BS 300

Polierspitze

Polierdorn



LEISTUNG

2,2-7,5 kW



ANBAU RECHTS

Absaughaube angebaute Form A

Absaughaube stehende Form S

Bandschleifarm EB 3

Polierspitze

Polierdorn



OPTION:

Gegenstrombremse
stufenlose Drehzahlregelung

Lieferumfang

- Klemmflansch und Befestigungsmutter zum Spannen von Werkzeugen
- Innengewinde an den Wellenenden zum An- bringen von Polierspitzen und Polierdornen
- Anschlusskabel und Stecker

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Ausführung	Antriebsleistung
11-730362	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	4,0 / 4,0 kW
11-730216	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	4,0 / 4,0 kW
11-730360	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	2,2 / 2,2 kW
11-730215	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	3,0 / 3,0 kW
11-730361	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	3,0 / 3,0 kW
11-730214	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	2,2 / 2,2 kW
11-730358	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	5,5 / 5,5 kW
11-730213	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	7,5 / 7,5 kW
11-730359	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	7,5 / 7,5 kW
11-730212	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	5,5 / 5,5 kW
11-730356	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	3,0 / 3,0 kW
11-730211	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	4,0 / 4,0 kW
11-730357	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	4,0 / 4,0 kW
11-730210	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	3,0 / 3,0 kW
11-730380	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	5,5 kW
11-730381	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	7,5 kW
11-730209	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	2,2 / 2,2 kW
11-730355	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	2,2 / 2,2 kW
11-730379	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	4 kW

Artikelnummer	Ausführung	Antriebsleistung
11-730385	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	5,5 kW
11-730384	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	4 kW
11-730386	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	7,5 kW

PASSENDES ZUBEHÖR



Schleifbänder

Gummikontaktscheibe

Polierringe

Bandschleifarme

Absaughauben



Polierspitze und Polierdorn

Rundbürsten

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de