

POLIERMASCHINE DP



- Individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar dank zahlreichen Anbauteilen und Zubehör
- Wirtschaftliches Polieren & Bürsten durch wartungsfreie, langlebige Maschinenkonstruktion
- Optionale elektronisch gesteuerte, stufenlose Drehzahlregelung, Gegenstrombremse



Artikelnummer: 11-73029510

Kategorien: Poliermaschinen



TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Tischmaschine , Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm) , Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm) , Hohe Säule mit integrierter Absaugung
Antriebsleistung	0,22 / 0,37 kW , 0,5 kW , 0,6 / 0,73 kW , 0,73 kW , 0,9 kW , 0,9 / 1,3 kW , 1,1 kW , 1,2 kW , 1,5 / 2,2 kW , 2,2 kW , 3,0 kW , 3,0 / 3,7 kW , 3,7 kW , 3,7 / 5,2 kW , 4,4 kW
Drehzahl	950 U/Min , 1450 U/Min , 1.450 / 2.900 U/min , 2900 U/Min
Marke	Rema

BESCHREIBUNG

Die **REMA Poliermaschine DP** ist direktangetrieben und mit doppelt gelagerten Spindeln ausgestattet. Dank einer breiten Palette von Antriebsleistungen und Drehzahlbereichen sind die Poliermaschinen vielseitig einsetzbar. Bei der Konstruktion der Spindellagerung wurde besonderer Wert auf Langlebigkeit und Wartungsfreiheit gelegt. Für ergonomisches Arbeiten sind die Maschinen sowohl für sitzende als auch für stehende Arbeitsweise erhältlich und können als Tischmodelle geliefert werden.

Die optional erhältliche stufenlose Drehzahlanzeige zeigt die Spindeldrehzahl digital an und bietet dem Bediener somit eine direkte Kontrolle.

Vorteile im Überblick:

- Individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar dank zahlreichen Anbauteilen und Zubehör
- Wirtschaftliches Polieren & Bürsten durch wartungsfreie, langlebige Maschinenkonstruktion
- Minimierte Staubbelastung für ein gesundheitsorientiertes Arbeiten mit Absaugausführung
- Unterschiedliche Maschinenhöhen für ein ergonomisches Arbeiten angepasst auf Ihr Arbeitsumfeld
- Optionale elektronisch gesteuerte, stufenlose Drehzahlregelung, Gegenstrombremse

Ausführungen

Tischausführung



Niedrige Säule
(Spindelhöhe 600 mm)



Hohe Säule
(Spindelhöhe 1000 mm)



Hohe Säule mit integrierter Absaugung



- grobe Vorreinigung mit Wasservorabscheider
- Feinfiltration mit nachgeschaltetem Vor- und Nachfilter
- lange Lebensdauer der Filterelemente
- Absaugung kompakt integriert im Ständer; Servicetüren ermöglichen einfache Wartung
- Option: integriertes Wassertauchgefäß

Unterscheidungsmerkmale der Ausführungen

Typ	Leistung (kW)	PS	U/Min	Bandschleifarm für Band (mm)	Flächenschleiftisch für Band (mm)	Polierspitze / Polierdorn	ALP	Wellen ø (mm)	max. Klemmbreite (mm)
DP 07	0,5	0,7	2.900	EB1 (1.500 x 50)	-	M10	-	20	20
DP 07	0,22/0,37	0,3/0,5	1.450/2.900	EB1 (1.500 x 50)	-	M10	-	20	20
DP 12	0,73	1,0	1.450	EB 2 (2.000 x 50)	BS 75-A (950 x 100)	M 10	ALP 300	20	20
DP 12	0,9	1,2	2.900	EB 2 (2.000 x 50)	BS 75-A (950 x 100)	M 10	ALP 300	20	20
DP 12	0,6 / 0,73	0,8/1,0	1.450/2.900	EB2 (2.000 x 50)	BS 75-A (950 x 100)	M10	ALP 300	20	20
DP 15	0,73	1,0	950	EB2 (2.000 x 50)	BS 75-A (950 x 100)	M10	ALP 300	20	30
DP 15	1,1	1450	1,5	EB2 (2000 x 50)	BS 75-A (950 x 100)	M10	ALP 300	20	30
DP 15	1,1	2900	1,5	EB2 (2000 x 50)	BS 75-A (950 x 100)	M10	ALP 300	20	30
DP 15	0,9/1,3	1450/ 2900	1,2/ 1,8	EB2 (2000 x 50)	BS 75-A (950 x 100)	M10	ALP 300	20	30
DP 30	1,2	950	1,5	EB3 (3500 x 100)	BS 200-A (1500 x 200)	M10	ALP 300	25	50

Typ	Leistung (kW)	PS	U/Min	Bandschleifarm für Band (mm)	Flächenschleiftisch für Band (mm)	Polierspitze / Polierdorn	ALP	Wellen ø (mm)	max. Klemmbreite (mm)
DP 30	2,2	1450	3,0	EB3 (3500 x 100)	BS 200-A (1500 x 200)	M10	ALP 300	25	50
DP 30	2,2	2900	3,0	EB3 (3500 x 100)	BS 200-A (1500 x 200)	M10	ALP 300	25	50
DP 30	1,5/ 2,2	1450/ 2900	2,0/ 3,0	EB3 (3500 x 100)	BS 200-A (1500 x 200)	M10	ALP 300	25	50
DP 40	3,0	1450	4,0	EB3 (3500 x 100)	BS 300-A (2000 x 300)	M16	-	35	70
DP 40	3,7	1450	5,0	EB3 (3500 x 100)	BS 300-A (2000 x 300)	M16	-	35	70
DP 40	4,4	1450	6,0	EB3 (3500 x 100)	BS 300-A (2000 x 300)	M16	-	35	70
DP 40	3,0/ 3,7	1450/ 2900	4,0/ 5,0	EB3 (3500 x 100)	BS 300-A (2000 x 300)	M16	-	35	70
DP 40	3,7/ 5,2	1450/ 2900	5,0/ 7,0	EB3 (3500 x 100)	BS 300-A (2000 x 300)	M16	-	35	70

So individuell wie Ihr Einsatzzweck
Konfigurieren Sie Ihre Wunschmaschine



MASCHINENAUSFÜHRUNG

Tischausführung

niedrige Säule

hohe Säule

hohe Säule mit Absaugung



DREHZAHL

1450 / 2900 U/min



LACKIERUNG

lichtgrau (Standard)

Sonderfarben auf Anfrage



ANBAU LINKS

Absaughaube angebaute Form A

Absaughaube stehende Form S

Aluminium-Planscheibe ALP 300

Bandschleifarm EB 1-3

Flächenbandschleiftisch BS

Polierspitze

Polierdorn



LEISTUNG

0,5 - 5,2 kW



ANBAU RECHTS

Absaughaube angebaute Form A
Absaughaube stehende Form S
Aluminium-Planscheibe ALP 300
Bandschleifarm EB 1-3
Polierspitze
Polierdorn



OPTION:

Sonderausführung der Spindelwellen
Gegenstrombremse
Wendeswitcher für Links-/Rechtslauf
stufenlose Drehzahlregelung

Lieferumfang

- Klemmflansch und Befestigungsmutter zum Spannen von Werkzeugen
- Innengewinde an den Wellenenden zum An- bringen von Polierspitzen und Polierdornen
- Anschlusskabel und Stecker

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Ausführung	Antriebsleistung	Drehzahl
11-730317	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	3,7 / 5,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730295	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	3,7 / 5,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-7302951	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	3,7 / 5,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730245	Tischmaschine	3,7 / 5,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730316	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	3,0 / 3,7 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730294	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	3,0 / 3,7 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-7302941	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	3,0 / 3,7 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730244	Tischmaschine	3,0 / 3,7 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730312	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	4,4 kW	1450 U/Min
11-730290	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	4,4 kW	1450 U/Min

Artikelnummer	Ausführung	Antriebsleistung	Drehzahl
11-7302901	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	4,4 kW	1450 U/Min
11-730240	Tischmaschine	4,4 kW	1450 U/Min
11-730311	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	3,7 kW	1450 U/Min
11-730289	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	3,7 kW	1450 U/Min
11-7302891	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	3,7 kW	1450 U/Min
11-730239	Tischmaschine	3,7 kW	1450 U/Min
11-730310	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	3,0 kW	1450 U/Min
11-730288	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	3,0 kW	1450 U/Min
11-7302881	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	3,0 kW	1450 U/Min
11-730238	Tischmaschine	3,0 kW	1450 U/Min
11-730307	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	1,5 / 2,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730285	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	1,5 / 2,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730285-1	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	1,5 / 2,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730235	Tischmaschine	1,5 / 2,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730306	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	2,2 kW	2900 U/Min
11-730284	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	2,2 kW	2900 U/Min
11-1027309	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	2,2 kW	2900 U/Min
11-730234	Tischmaschine	2,2 kW	2900 U/Min
11-730305	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	2,2 kW	1450 U/Min
11-730283	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	2,2 kW	1450 U/Min
11-1027307	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	2,2 kW	1450 U/Min
11-730233	Tischmaschine	2,2 kW	1450 U/Min
11-730304	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	1,2 kW	950 U/Min
11-730282	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	1,2 kW	950 U/Min
11-1027306	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	1,2 kW	950 U/Min
11-730232	Tischmaschine	1,2 kW	950 U/Min
11-1027336	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	0,9 / 1,3 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730303	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	0,9 / 1,3 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730281	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	0,9 / 1,3 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730231	Tischmaschine	0,9 / 1,3 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-1027335	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	1,1 kW	2900 U/Min
11-730302	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	1,1 kW	2900 U/Min
11-730280	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	1,1 kW	2900 U/Min
11-730271	Tischmaschine	1,1 kW	2900 U/Min
11-730301	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	1,1 kW	1450 U/Min
11-730279	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	1,1 kW	1450 U/Min

Artikelnummer	Ausführung	Antriebsleistung	Drehzahl
11-1027334	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	1,1 kW	1450 U/Min
11-730230	Tischmaschine	1,1 kW	1450 U/Min
11-730300	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	0,73 kW	950 U/Min
11-730278	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	0,73 kW	950 U/Min
11-1027333	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	0,73 kW	950 U/Min
11-730229	Tischmaschine	0,73 kW	950 U/Min
11-1027392	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	0,6 / 0,73 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730299	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	0,6 / 0,73 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730377	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	0,6 / 0,73 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-7302990	Tischmaschine	0,6 / 0,73 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730298	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	0,9 kW	2900 U/Min
11-1037061	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	0,9 kW	2900 U/Min
11-1027391	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	0,9 kW	2900 U/Min
11-730227	Tischmaschine	0,9 kW	2900 U/Min
11-730297	Niedrige Säule (Spindelhöhe 600 mm)	0,73 kW	1450 U/Min
11-730275	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	0,73 kW	1450 U/Min
11-1027390	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	0,73 kW	1450 U/Min
11-730226	Tischmaschine	0,73 kW	1450 U/Min
11-7302731	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	0,22 / 0,37 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730273	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	0,22 / 0,37 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730224	Tischmaschine	0,22 / 0,37 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-730272	Hohe Säule (Spindelhöhe 1000 mm)	0,5 kW	2900 U/Min
11-7302721	Hohe Säule mit integrierter Absaugung	0,5 kW	2900 U/Min
11-730223	Tischmaschine	0,5 kW	2900 U/Min

PASSENDES ZUBEHÖR



Schleifbänder

Gummikontaktscheibe

Polierringe

Bandschleifarme

Absaughauben



Polierspitze und Polierdorn

Rundbürsten

Schleifzusatz

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de