



SCHEIBENSCHLEIF- UND POLIERMASCHINE ART. 108

- Ausführung als freistehende Maschine
- Entgraten, Schleifen und Polieren von Bauteilen aller Art
- Für die Bearbeitung mittelgroßer und präziser Bauteile
- Motor für Dauerbetrieb geeignet
- Stabiler Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen



Artikelnummer: 11-000108

Kategorien: [Schleifmaschinen](#)

Video auf YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=73GV3h0L_h4

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	115 kg
Maße	610 × 850 × 1200 mm
Ausführung	freistehende Maschine
Scheibenabmessung	Ø200 x 25 x Ø20 mm Schleifscheibe , Ø200 x Ø20 mm
Drehzahl	1.400 / 2.800 U/min
Schnittgeschwindigkeit	15 / 30 m/s
Elektrischer Anschluss	400 V
Motorleistung	1,1 kW
Geräuschpegel	70 dB
Marke	Aceti

BESCHREIBUNG

Die **Aceti Scheibenschleif- und Poliermaschine ART. 108** bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die metallverarbeitende Industrie und Schlossereibetriebe. Die Scheibenschleifmaschine befindet sich links, die Poliermaschine auf der rechten Seite. Die Maschine ermöglicht das Anfasen, Entgraten, Schleifen, Polieren und Bürsten von harten Bauteilen und Werkzeugen. Der Drehstrommotor mit 400 V und 1,1 kW Leistung ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet eine Drehzahl von 1400 / 2800 U/Min. Ein durchzugskräftiger und vibrationsarmer Motor gewährleistet eine zuverlässige Leistung. Der integrierte Wasserkasten kühlt wärmeempfindliche Bauteile zwischen der Bearbeitung, während große Lager für eine hohe Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung sorgen. Der stabile Unterbauschrank auf vier gummierten Füßen gewährleistet eine sichere Aufstellung der Maschine. Ideal für effizientes Arbeiten in Werkstätten und Betrieben.

Eigenschaften und Aufbau der Scheibenschleifmaschine:



Die Schleifmaschine verfügt über eine Scheibenschleifeinheit mit einer Scheibenabmessung von Ø200 x 25 x Ø20 mm, Schnittgeschwindigkeiten von 15 / 30 m/s und einem Absaugstutzen von Ø60 mm. Durch ihren massiven und verstellbaren Auflagetisch kann die Maschine einfach bedient werden. Der robuste Schutzkasten mit Absaugstutzen sorgt für Sicherheit und Sauberkeit.

Eigenschaften und Aufbau der Poliermaschine:

Die Poliermaschine ist perfekt für die Bearbeitung verschiedenster Bauteile geeignet. Neben Polierscheiben können auch Filzscheiben, Kordelbürsten, Sisalbürsten und viele weitere Scheiben/Bürsten angebracht werden. Dank ihres universellen Maschinendorns ermöglicht sie einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Werkzeugen ohne Demontage der Haube. Mit einer Scheibenabmessung von Ø200 x Ø20 mm und einer variablen Schnittgeschwindigkeit von 15 / 30 m/s bietet sie optimale Leistung.

Serienausstattung

- Die Maschine wird komplett einsatzbereit geliefert
- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und Stecker (CEE-Stecker 16 A 5 polig IP 44 rot)
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung sowie CE-Konformitätserklärung
- Wasserkasten, Werkzeugsatz, Kabel und 16 A-Stecker
- Lieferung inkl. Schleifscheibe, ohne Polierscheibe

ART. 108										SMERIGLIATRICE + PULTRICE GRINDING MACHINE + POLISHING MACHINE MEULE + POLISSOIR SCHEIBENSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE									
																			
Volt 400 kW 1,1																			
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg											
1,5	1400 2800	15 30	70	610	850	1200	930	115											
																			
				NOT INCLUDED				OPTIONAL											
Ø mm				Ø mm				IA-2											
Ø200x25xØ20				Ø200xØ20				kW 0,55											

PASSENDES ZUBEHÖR



Inverter für stufenlose
Drehzahlregelung

Absaugung IA-2

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de