



SCHWENKRAHMEN-DOPPELGEHRUNGSBANDSÄGE GBS 310 / 400 HA-I EASY

- Gehrungsschnitt links bis 60°, rechts bis 45°
- leistungsstarke Industrie-Hydraulik, 18 bar
- Schraubstock schließt/öffnet hydraulisch
- Halbautomat in 2 Ausführungen



Artikelnummer: 6-204640

Kategorien: [Schwenkrahmen-Bandsägen](#)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	n. v.
Maße	n. v.
Bearbeitung	Vollmaterial
Arbeitsbereich 90°	ø 310 mm , 400 x 250 mm
Arbeitsbereich 45°	ø 280 mm , 300 x 220 mm
Gehrung	links bis 60° rechts bis 45°
Automatisierung	halbautomatisch
Schnittgeschwindigkeit	37 + 74 m/min , 18 – 110 m/min, stufenlos frequenzgeregelt
Sägeband	4.020 x 34 x 1,1 mm
Motorleistung	1,8 / 2,2 kW (400 V)
Marke	Berg&Schmid

BESCHREIBUNG

Die halbautomatische **Schwenkrahmen-Doppelgehrungsbandsäge GBS 310 / 400 HA-I Easy** erlaubt Gehrungsschnitte links bis 60° und rechts bis 45°.

Das Material wird über den hydraulischen Spannstock automatisch gespannt und entspannt. Die Säge startet und stoppt automatisch und der Sägerahmen hebt wieder kurz über das Material an.

Der Spannstock mit Auflageplatte ist massiv ausgelegt. Die Umstellung von Gerad- auf Gehrungsschnitte erfolgt manuell und kann über Skalenring abgelesen werden.

BERG & SCHMID - Qualität aus Baden-Württemberg

Halbautomat - HA

1. Material spannen
2. Säge läuft an
3. Absenken im Eilgang bis Materialanfang oder bei Serienschnitt gleich schneiden
4. Rahmen heben bis kurz über dem Material
5. Sägeband aus
6. Spannstock öffnen

Serienausstattung

- Eilgangabsenkung
- Material-Höhentaster (Automatische Schnitt-Anfangserkennung)
- Spannstock verschiebbar
- Späneräumbürste
- Materialdrehteller kugelgelagert
- Schraubstock schließt/öffnet hydraulisch
- Amperemeter zur Kontrolle
 - Optimierung von Schnittkraft
 - Lebensdauer des Bandes
 - Schnittverlauf
- Hauptschalter und NOT-AUS-Taster
- 1 Stk. Bi-Metall Sägeband
- Betriebsanleitung und CE-Konformitätserklärung


AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer

Schnittgeschwindigkeit

Artikelnummer	Schnittgeschwindigkeit
6-20464	37 + 74 m/min
6-20465	18 - 110 m/min, stufenlos frequenzgeregelt

PASSENDES ZUBEHÖR




**Starter Kit 2 GBS 310/400 HA-I
für Mikroprühsystem**

**Starter Kit 1 GBS 310/400 HA-I
für Serienkühlung**

Schwere Rollenbahn RS 450

**Hydraulische
Spanndruckreduzierung**

**Hydraulischer
Materialniederhalter**




**Mikroprühsystem SET GBS
305**

**Anschlag- und Messsysteme
LM 110 DH**

**Anschlag- und Messsysteme
LM 110 D**

**Anschlag- und Messsysteme
LM 110 M**

**Zu-Abfuhradapter URB
290/400**



Fußschalter

**Super Cool
Kühlmittelkonzentrat**

COOLMATIC Fluid

**Nivellierelemente mit
Stehbolzen M12x100**

Materialauflagegeständer

